

MotionCam

Görsel alarm doğrulama özelliğine sahip kablosuz hareket dedektörü (Evcil hayvan dostu)

Fotoğraf kamerasına sahip kablosuz hareket dedektörü kullanıcıların ve alarm haber alma şirketinin alarma neyin sebep olduğunu hızlıca görmesini sağlar. Mahremiyeti korumak için yalnızca alarm tetiklendiğinde fotoğraf çekilir.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz kameralı PIR dedektör
Kurulum	İç mekan
Dedektör tipi	Wireless
Hareket algılama mesafesi	12 m'ye kadar
Evcil hayvan bağıışıklığı	Ağırlık: 20 kg'a kadar Yükseklik: 50 cm'ye kadar
Uyumluluk	Yalnızca Hub 2, Hub 2 Plus
Algılama sensörleri	PIR sensör
Algılama açıları	Yatay - 88,5 ° Dikey - 80 °
Hareket algılama süresi	0,3 ile 2 m / s arası
Kamera görüş açısı	90 °
Alarm sinyali teslim süresi	0.15 sn
Gece modu resimleri için IR arka ışığı	Uygun
Hassasiyet	Ayarlanabilir, 3 seviye

Teknik Özellikler

Fotoğraf doğrulama	Varsayılan ayarlarla fotoğraf teslim etme süresi: 9 saniye-ye kadar Fotoğraf kalitesi: 640 × 480'e kadar Serideki resimler: 1-5 adet Görüntü çözünürlüğü: 160 × 120/320 × 240/640 × 480 piksel
Önerilen montaj yüksekliği	2.4 m
Güç kaynağı	Piller: CR123A (× 2), 3 V
Pil ömrü	4 yıla kadar ("Girerken gecikme" ayarı etkinleştirilmişse 2,5 yıla kadar)
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları: 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü: 20 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi: 12-300 sn Frekans atlaması
Kablosuz çekim alanı	Görüş alanında 1.700 m'ye kadar
Wings radyo teknolojisi	Görsel alarm doğrulamasının iletimi
Sıcaklık sensörü	Var
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 ° C ile + 40 ° C arası
Çalışma nemi	%75'e kadar
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
CMS uyumluluğu	Hareket alarmları, SIA ve Contact ID protokollerini destekleyen CMS'lere iletilir. Görsel alarm doğrulamaları Manitou, ABsistemDC (NG), SBN, WBB, V1 / F1, Kronos, Sentinel, eLipse, Horus Merkezi İzleme İstasyonları ve Ajax PRO Masaüstü uygulamasına iletilir.
Uzaktan yapılandırma ve test	Var
Koruma sınıfı	IP50
Boyut	135 × 70 × 60 mm
Ağırlık	167 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay süreyle değiştirme ve onarım. Garanti pilleri kapsamaz.
Kutu içeriği	MotionCam hareket dedektörü SmartBracket montaj paneli x2 CR123A piller (önceden takılmış) Yükleme kiti Hızlı başlangıç Kılavuzu
Renk seçeneği	Siyah / Beyaz